



PCB LAYOUT
TOL: ±0.05

91-US01-XXX

- 181 USB A/F 180° 直插直脚1.3.7 黑胶, 铁壳
- 182 USB A/F 180° 直插直脚1.3.7 黑胶, 铜壳
- 183 USB A/F 180° 直插直脚1.3.7 白胶, 铁壳
- 184 USB A/F 180° 直插直脚1.3.7 白胶, 铜壳

外壳: 全区域镀镍 50-80u"

端子: 接触区域镀金 1u", 焊接区域镀亮锡 100-200u"

电镀:

外壳: 黄铜 C2680/SPCC

端子: 黄铜 C2680

胶芯: PBT

材料:

500V AC 一分钟

耐高压:

1000 兆欧 (最小)

绝缘阻抗:

30 毫欧 (最大)

接触阻抗:

电气性能:

备注:

REV.	DESCRIPTION	REV BY	APPROVED	DATE	MATH.	SEE SPECIFICATION	THIRD ANGLE PROJECTION	APPROVED
------	-------------	--------	----------	------	-------	-------------------	------------------------	----------

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	.XXX ±0.10
.XX ±0.20	.X ±0.30
.X° ±3°	

产品名称	USB A/F 180° 直插直脚1.3.7
PART NAME:	
料号	SHK-20073
PART No.:	

PROJECTION:	UNIT:	SCALE	REV (NO)	SHEET	DRAWN
THIRD ANGLE PROJECTION	MM	1:1	A	1 OF 1	DATE

DATE	2010.07.16
------	------------

深圳市虹康科技有限公司